

**Хомут одноболтовый,
оцинкованный
TITAN LOCK**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Хомут одноболтовый, оцинкованный TITAN LOCK

Хомуты представляют собой крепежные элементы для герметизации или соединений материалов.

С помощью хомутов можно решить проблемы утечки воды или затянуть что-либо на трубах или шлангах.

Тип хомута:	W1
Материал:	Полностью состоят из оцинкованной (реже алюминированной) углеродистой стали.
	Защитное покрытие наносится слоем толщиной около 10 микрон. Эти хомуты легко намагничиваются.

Диаметр, мм		Ширина ленты, мм	Оцинкованная сталь
От	До		
17	19	18	TL17-19RC
20	22	18	TL20-22RC
23	25	18	TL23-25RC
26	28	18	TL26-28RC
29	31	20	TL29-31RC
32	35	20	TL32-35RC
36	39	20	TL36-39RC
40	43	20	TL40-43RC
43	46	22	TL43-46RC
44	47	22	TL44-47RC
48	51	22	TL48-51RC
52	55	22	TL52-55RC
56	59	22	TL56-59RC
60	63	22	TL60-63RC
64	67	22	TL64-67RC
68	73	24	TL68-73RC
74	79	24	TL74-79RC
80	85	24	TL80-85RC
86	91	24	TL86-91RC
92	97	24	TL92-97RC
98	103	24	TL98-103RC
104	112	24	TL104-112RC
113	121	24	TL113-121RC
122	130	24	TL22-130RC
131	139	26	TL131-139RC
140	148	26	TL140-148RC
149	161	26	TL149-161RC
162	174	26	TL162-174RC
175	187	26	TL175-187RC
188	200	26	TL188-200RC
201	213	26	TL201-213RC
214	226	26	TL214-226RC
227	239	26	TL227-239RC
240	252	26	TL240-252RC

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) Товара , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

