

**Ниппель приварной нержавеющей (полусгон), нар.
резьба TITAN LOCK**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Ниппель приварной нержавеющей (полусгон), нар. резьба TITAN LOCK

Ниппель приварной нержавеющей (полусгон) с наружной резьбой (TL50HRT) – надежное решение для соединения трубопроводов в различных инженерных системах. Изготовленный из качественной нержавеющей стали, он обладает высокой степенью коррозионной стойкости, что делает его идеальным выбором для применения в условиях, требующих особой устойчивости к химическим воздействиям и окружающей среде.

Ниппель снабжен наружной резьбой, что обеспечивает простоту и удобство его установки в систему. Его конструкция позволяет обеспечить надежное и герметичное соединение между трубопроводами, минимизируя риск утечек и обеспечивая эффективную работу всей системы.

Кроме того, благодаря использованию нержавеющей стали и прочной конструкции, этот ниппель обладает высокой прочностью и стойкостью к механическим нагрузкам, что обеспечивает долгий срок службы и надежную работу в течение многих лет.

Материал:	Нержавеющая сталь (AISI304)
Условный диаметр (DN):	от 8 до 50
Тип соединения:	наружная резьба

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поштучно

Размер, мм	Нержавеющая сталь 304
DN6	TL6HRT
DN8	TL8HRT
DN10	TL10FHW
DN15	TL15FHW
DN20	TL20FHW
DN25	TL25FHW
DN32	TL32FHW
DN40	TL40FHW
DN50	TL50FHW

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)