

Обратный клапан межфланцевый нержавеющий AISI304

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Обратный клапан межфланцевый нержавеющий AISI304

Обратный клапан межфланцевый TL2ICV TITAN LOCK относится к защитной трубопроводной арматуре и используется для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе.

Состоит из нержавеющей корпуса, пружины, запирающего диска, который под действием пружины перекрывает проход при прекращении подачи передаваемой среды или изменения направления ее движения. Устанавливается путем зажима между двух фланцев.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обратный клапан межфланцевый нержавеющий

Обратные клапаны межфланцевые широко применяются в различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, химическая, пищевая и фармацевтическая. Они устанавливаются в трубопроводах передающих жидкие среды, пар и сжатый воздух. Используются также в системах водоснабжения, канализации, отопления и пожаротушения. Компактные габариты и простота установки позволяет использовать их в условиях ограниченного пространства.

Размер	Материал	Артикул	Давление, Бар
1/4"	AISI 304	TL1/4ICV	16
3/8"	AISI 304	TL3/8ICV	16
1/2"	AISI 304	TL1/2ICV	16
3/4"	AISI 304	TL3/4ICV	16
1"	AISI 304	TL1ICV	16
1 1/4"	AISI 304	TL1.1/4ICV	16
1 1/2"	AISI 304	TL1.1/2ICV	16
2"	AISI 304	TL2ICV	16

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) обратного клапана , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(подпись)