

APATIT-PREM

Пескоструйный рукав

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN | LOCK

Абразивостойкий рукав для пескоструйных работ

АРАТИТ - 25 °С...+ 80 °С

TITAN LOCK

Износостойкий и синтетически-армированный шланг применяются для обеспечения работ при подаче абразива от пескоструйных установок напорного вида к соплу установки и обрабатываемой детали

Тип рукава:	Напорный-всасывающий
Материал:	резиновая смесь SBR
Усиление:	Текстиль, обмотка.
Максимальная длина бухты:	40 метров
Рабочее давление, Бар:	12 бар
Рабочая температура:	от -25 °С до +80 °С
Серия:	АРАТИТ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40 метров



Диаметр		Давление		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	33	12	36	0,86	120	TL020AP
25	39	12	36	0,99	150	TL025AP
32	48	12	36	1,39	180	TL032AP
38	54	12	36	1,6	200	TL038AP

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

