

БРС серия Е (VER)

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

БРС серия Е (VEP) TITAN LOCK

Соединение рассчитано на рабочее давление до 550 Бар. Серия относится к резьбовым брс и большей своей частью применяется в промышленности и машиностроении. Благодаря отличной защите от саморазмыкания при высоких вибрационных нагрузках часто устанавливается на тяжелой технике, погрузчиках и гидравлическом оборудовании, часто можно заметить на карьерных гидромолотах

Рабочее давление	до 550 Бар
Тип резьбы	BSP
Рабочая температура:	от -25 °С до 100 °С
Серия:	БРС серия Е (VEP)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ниппель, розетки оцинкованная сталь

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба
1/2"	TL4EM	550	BSP
3/4"	TL6EM	550	BSP
1"	TL8EM	500	BSP
1 1/4"	TL10EM	470	BSP
1 1/2"	TL12EM	400	BSP

Размер	Розетка	Раб.	Резьба
1/2"	TL4EF	550	BSP
3/4"	TL6EF	550	BSP
1"	TL8EF	500	BSP
1 1/4"	TL10EF	470	BSP
1 1/2"	TL12EF	400	BSP

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

