

БРС серия W

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

БРС серия W TITAN LOCK

Соединение рассчитано на рабочее давление до 250 Бар. Применяется в соединительных устройствах гидролиний, поворотных соединениях и передвижных буровых устройствах, а также на разгрузочных линиях и саморазгружающихся прицепах. Используется в нефтегазовой отрасли, в сфере шельфовых разработок. Данные муфты часто применяются на буровых платформах, подключение брс часто происходит под высоким давлением или при максимальном уровне жидкости.

Рабочее давление	до 250 Бар
Тип резьбы	NPT
Рабочая температура:	от -25 °C до 125 °C
Серия:	БРС серия W

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ниппель, розетки латунь

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба
3/4"	TL6WMN	250	NPT
1"	TL8WMN	230	NPT
1 1/4"	TL10WMN	210	NPT
1 1/2"	TL12WMN	200	NPT
2	TL16WMN	200	NPT
Размер	Розетка	Раб.	Резьба

3/4"	TL6WFN	250	NPT
1"	TL8WFN	230	NPT
1 1/4"	TL10WFN	210	NPT
1 1/2"	TL12WFN	200	NPT
2	TL16WFN	200	NPT

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)