

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕЛИВА

Розетка термисторная, 10-ти контактная, 4 J-слота, с пневмопереключением

Соединяет датчик предотвращения перелива автоцистерны со стационарным монитором предотвращения перелива, установленным на терминале налива, посредством вилки с кабелем.

Материал	Артикул
Алюминий	TLPS-10



Розетка оптическая, 6-ти контактная, 3 J-слота

Материал	Артикул
Алюминий	TLPS-6



Оптический датчик предотвращения перелива, 5-ти проводной

Устанавливается на крышку каждого отсека автоцистерны. Предназначен для подачи сигнала о превышении уровня топлива в отсеке автоцистерны при нижнем наливке светлых нефтепродуктов.

Материал	Артикул
Алюминий	TL1200SO-5



Зажим для кабеля

Служит для крепления кабеля к датчикам предотвращения перелива и розеткам.

Материал	Тип резьбы	Артикул
Пластик	M20x1.5	TLM20X1,5CC



Кабель 5-ти жильный

Предназначен для соединения электронных систем на автоцистерне.

Длина, дюйм	Артикул
1200"	TLCABLE



A

B

C

D