

Воздушный клапан двойного действия

нерж.304 TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Воздушный клапан двойного действия нерж.304 TITAN LOCK

Воздушный клапан двойного действия устанавливается в верхней части емкости и предназначен для предотвращения нежелательного сверхдавления и вакуумного давления в баках и ёмкостях. Клапан позволяет выравнивать давление в ёмкости при изменении температур, наполнении или сливе баков и ёмкостей. Состоит из: корпуса из двух частей, пружины, которая отвечает за сброс избыточного давления, уплотнения для обеспечения герметичности и подвижной секции, закрывающей нижнюю часть клапана.

Материал :	Нержавеющая сталь 304
Рабочее давление, бар:	3
Размер, мм	DN 40 / DN 50 / DN 80

Размер, мм	Нерж. сталь 304
DN40	TLAV40DA-S
DN50	TLAV50DA-S
DN80	TLAV80DA-S



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:


(подпись)

Размер	АРТ	Условный диаметр (DN)	Длина А, мм	Диаметр В, мм	Диаметр D, мм
DN10	TL10CLW	10	18	34	12
DN15	TL15CLW	15	18	34	18
DN20	TL20CLW	20	18	34	22
DN25	TL25CLW	25	21.5	50.5	28
DN32	TL32CLW	32	21.5	50.5	34
DN40	TL40CLW	40	21.5	50.5	40
DN50	TL50CLW	50	28	64	52
DN65	TL65CLW	65	28	91	70
DN80	TL80CLW	80	28	106	85
DN100	TL100CLW	100	28	119	104