

**БРС серия L (TGW) резьбовая
розетка
оцинкованная сталь**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

БРС серия L (TGW) резьбовая розетка оцинкованная сталь

БРС серии L TITAN LOCK имеет специальное исполнение клапана, которое позволяет уменьшить износ при мощных импульсах и высокоинтенсивной работе, соответственно повышая показатели работы соединения.

В данной серии БРС используется резьбовой механизм блокировки муфты, сопрягающийся с соответствующей резьбой на ниппеле.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия L, розетка, уплотнение NBR

Розетка и ниппель соединяются друг с другом путем ручного соединения резьбовых частей.

Соединение рассчитано на рабочее давление до 500 бар

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Вес, кг:	Внешний диаметр D, мм:	Размер под ключ HS, мм:	Длина LS, мм:
1/4"	TL2LF	500	BSP	NBR	0,19	32	19	59
3/8"	TL3LF	400	BSP	NBR	0,21	36	22	66,5
1/2"	TL4LF	400	BSP	NBR	0,39	41	27	76,5
3/4"	TL6LF	350	BSP	NBR	0,6	50	35	89,5
1"	TL8LF	350	BSP	NBR	1,3	65	41	105,5

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)