

БРС серия P

БРС данной серии применяются при работе со сжатым воздухом, пневматическими инструментами, компрессорным оборудованием.

Особенности:

- Простое и надежное зубчатое соединение «Нажми и поверни»
- Полное открытие обеспечивает полный поток воздуха к инструменту
- Детали изготавливаются из твёрдой стали с покрытием из трехвалентного хрома
- Стопорное кольцо и пружина из фосфористой бронзы с антикоррозийным эффектом
- Дополнительный фиксирующий зажим TLP-CLIP для предотвращения непреднамеренного отсоединения

Технические параметры:

Рабочее давление	20 Бар
Тип резьбы	NPTF
Рабочая температура	- 20°C...+100°C

Совместимо с сериями БРС:


- DIXON P SERIES (THOR),
- THOR FINGER-LOCK,
- THOR PHC.

Розетка, внутренняя резьба, сталь



Размер	Резьба	Артикул
1/2"	3/8"	TLPSF3
1/2"	1/2"	TLPSF4
1/2"	3/4"	TLPSF6
1/2"	1"	TLPSF8

Ниппель, внутренняя резьба, сталь



Размер	Резьба	Артикул
1/2"	3/8"	TLPPF3
1/2"	1/2"	TLPPF4
1/2"	3/4"	TLPPF6
1/2"	1"	TLPPF8


Розетка, наружная резьба, сталь

Размер	Резьба	Артикул
1/2"	3/8"	TLPSM3
1/2"	1/2"	TLPSM4
1/2"	3/4"	TLPSM6
1/2"	1"	TLPSM8



Ниппель, наружная резьба, сталь

Размер	Резьба	Артикул
1/2"	3/8"	TLPSH3
1/2"	1/2"	TLPSH4
1/2"	3/4"	TLPSH6
1/2"	1"	TLPSH8



Розетка, хвостовик под шланг, сталь

Размер	Хвостовик	Артикул
1/2"	3/8"	TLPSH3
1/2"	1/2"	TLPSH4
1/2"	3/4"	TLPSH6
1/2"	1"	TLPSH8



Стандартное уплотнение для БРС серии P, Нитрил (Buna-N)

Размер	Артикул
1/2"	TLP-SKIT



Фиксирующее кольцо для БРС серии P

Размер	Артикул
Универсальный	TLP-CLIP

