

Червячный хомут

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Червячный хомут TITAN LOCK

Червячный хомут TITAN LOCK - это соединительный элемент, который используется в различных отраслях промышленности для создания прочной фиксации трубопроводной или рукавной системы.

Диаметр, мм		Артикул	
От	До	Оцинкованная сталь	Нерж. сталь, 210
11	20	TL11-20WC	TL11-20WCSS
13	23	TL13-23WC	TL13-23WCSS
14	27	TL14-27WC	TL14-27WCSS
17	32	TL17-32WC	TL17-32WCSS
21	38	TL21-38WC	TL21-38WCSS
21	44	TL21-44WC	TL21-44WCSS
27	51	TL27-51WC	TL27-51WCSS
33	57	TL33-57WC	TL33-57WCSS
40	64	TL40-64WC	TL40-64WCSS
46	70	TL46-70WC	TL46-70WCSS
52	76	TL52-76WC	TL52-76WCSS
59	83	TL59-83WC	TL59-83WCSS
65	89	TL65-89WC	TL65-89WCSS
71	95	TL71-95WC	TL71-95WCSS
78	102	TL78-102WC	TL78-102WCSS
84	108	TL84-108WC	TL84-108WCSS
90	114	TL90-114WC	TL90-114WCSS

Диаметр, мм		Артикул	
От	До	Оцинкованная сталь	Нерж. сталь, 210
104	127	TL104-127WC	TL104-127WCSS
117	140	TL117-140WC	TL117-140WCSS
130	152	TL130-152WC	TL130-152WCSS
142	165	TL142-165WC	TL142-165WCSS
155	180	TL155-180WC	TL155-180WCSS
143	216	TL143-216WC	TL143-216WCSS
181	254	TL181-254WC	TL181-254WCSS
238	311	TL238-311WC	TL238-311WCSS
257	330	TL257-330WC	TL257-330WCSS
276	349	TL276-349WC	TL276-349WCSS
295	368	TL295-368WC	TL295-368WCSS
314	387	TL314-387WC	TL314-387WCSS
333	406	TL333-406WC	TL333-406WCSS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)