

Гидрозамок односторонний, ВР/ВР, сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

Широко используются в гидравлических системах тяжелой техники, в автокранах, грейдерах, экскаваторах, для контроля опускания рабочих устройств, например, опускания ковша скрепера, ножа автогрейдера во время его транспортирования, стрелы крана или экскаватора во время работы.

Односторонний гидравлический замок, внутренняя резьба-внутренняя резьба

Представляет собой управляемый гидравлический обратный клапан, который позволяет пропускать поток жидкости в одном направлении и не пропускать в другом. При появлении управляющего действия гидрозамок пропускает жидкость в обоих направлениях.

Размер, дюйм	Рабочее давление, Бар	Углеродистая сталь
1/4"	350	TLSHL1/4FF
3/8"	350	TLSHL3/8FF
1/2"	350	TLSHL1/2FF
3/4"	300	TLSHL3/4FF
1"	300	TLSHL1FF
1.1/4"	300	TLSHL1.1/4FF
1.1/2"	300	TLSHL1.1/2FF
2"	300	TLSHL2FF

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

Латунь, наружная резьба

Размер	Ниппель	Розетка	Раб. давление, Бар
1/4"	TL2DMS-B	TL2DFS-B	16
3/8"	TL3DMS-B	TL3DFS-B	16
1/2"	TL4DMS-B	TL4DFS-B	16

Латунь, внутренняя резьба

Размер	Ниппель	Розетка	Раб. давление, Бар
1/4"	TL2DM-B	TL2DF-B	16
3/8"	TL3DM-B	TL3DF-B	16
1/2"	TL4DM-B	TL4DF-B	16

Латунь, хвост под рукав

Размер	Ниппель	Розетка	Раб. давление, Бар
1/4"	TL2DMH-B	TL2DFH-B	16
3/8"	TL3DMH-B	TL3DFH-B	16
1/2"	TL4DMH-B	TL4DFH-B	16