

Кран шаровый фланцевый двухсоставной

Titan Lock

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Кран шаровой межфланцевый нержавеющий TITAN LOCK предназначен для перекрытия потока передаваемой среды в трубопроводной системе. Состоит из цельного корпуса с фланцевым присоединением, монтажной площадки для установки пневмопривода, рукоятки и уплотнения, обеспечивающего герметичность соединения. В качестве запирающего элемента выступает нержавеющий шар с проходным отверстием, что позволяет плавно регулировать поток жидкости даже при повышенном давлении в системе.

Рабочее давление	до 16 Бар
Материал:	304 нержавеющая сталь
Тип присоединения	фланцевый

Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
дюйм	мм		
1/2"	DN15	16	TL015BVFS
3/4"	DN20	16	TL020BVFS
1"	DN25	16	TL025BVFS
1 1/4"	DN32	16	TL032BVFS
1 1/2"	DN38	16	TL040BVFS
2"	DN50	16	TL050BVFS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



Handwritten signature of the representative of the Quality Control Department (OTK) over a blue triangular stamp. The stamp contains the text "ОТК" and "КАПСТЕПЕРБЮР". Below the signature, the word "(подпись)" is printed.