

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Арматура для рекуперации паровоздушной смеси

Основная задача — уловить пары топлива в момент налива и слива, а затем отправить их обратно на наливную станцию для обработки и возврата в жидкое состояние. Тем самым снижается количество вредных выбросов в атмосферу и потери от испарения во время налива и слива летучей жидкости.

Технические параметры:

Стандарт	EN13081 и ADR/ДОПОГ Класс 3
Материал изготовления	алюминий
Рабочая температура	-40 °C ... +70 °C

Адаптер отвода паровоздушной смеси, без интерлока

Устанавливается в конце магистрали отвода ПВС и обеспечивает рециркуляцию паров топлива во время слива/налива. Конструктивно представляет собой адаптер с клапанным устройством тарельчатого типа, пропускающим ПВС при присоединении специальной муфты-переходника.



Размер, дюйм	Рабочее давление, бар	Артикул
4"	6	TL400R

Адаптер отвода паровоздушной смеси, с интерлоком

Дополнительно оснащен интерлоком для открытия и закрытия.



Размер, дюйм	Рабочее давление, бар	Артикул
4"	6	TL400R-I

Крышка для адаптера рекуперации паровоздушной смеси, с цепочкой

Крышка для адаптера рекуперации паровоздушной смеси применяется для защиты от загрязнений во время транспортировки. Изготовлена из износостойкого пластика.



Размер, дюйм	Артикул
4"	TL400R-CAP

Интерлок для пневмопереключения отвода ПВС

Предназначен для пневматического управления закрытием и открытием адаптера ПВС.

Размер, дюйм	Рабочее давление, бар	Артикул
4"	8	TL400INTP



Предохранительный дыхательный клапан, наружная резьба BSP

Предназначен для герметизации газов в отсеках автоцистерны и регулирования давления.

Размер, дюйм	Артикул
1,25"	TL125RESPV



Пневматический клапан рекуперации паровоздушной смеси

Обеспечивает закрытие отсека во время транспортировки и открытие во время слива/налива для отвода ПВС. Предназначен для соединения каждого отсека автоцистерны с ситемой отвода ПВС.

Размер, дюйм	Рабочее давление, бар	Артикул
3"	6	TL300R-VL



Компенсационный клапан с огнепреградителем

Обеспечивает открытие и закрытие при транспортировке или сливе/наливе для отвода ПВС.

Размер, дюйм	Рабочее давление, бар	Артикул
3"	6	TL300R-CV



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N