

Гидравлический обратный клапан, ВР/ВР, сталь TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Гидравлический обратный клапан, ВР/ВР, сталь TITAN LOCK

Гидравлический обратный клапан TITAN LOCK широко применяют в гидравлических линиях под высоким давлением, где необходимо однонаправленное движение жидкости, в таких, как гидравлические поршневые насосы, в гидроприводах прессового оборудования, станках и т.д.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Гидравлический обратный клапан

Обеспечивает свободное прохождение потока в одном направлении и блокировку потока в обратном направлении. Принцип работы обратного клапана основан на том, что при движении рабочей жидкости в обратном направлении запорный элемент прижимается под давлением, тем самым закрывая окно клапана.

Размер	Материал	Резьба	Рабочая температура, °C	Тип присоединения:	Рабочее давление	Артикул
1/4"	углеродистая сталь	BSP	от +40°C до +70°C	ВР/ВР	500	TLHPCV1/4FF
3/8"	углеродистая сталь	BSP	от +40°C до +70°C	ВР/ВР	500	TLHPCV3/8FF
1/2"	углеродистая сталь	BSP	от +40°C до +70°C	ВР/ВР	500	TLHPCV1/2FF
3/4"	углеродистая сталь	BSP	от +40°C до +70°C	ВР/ВР	500	TLHPCV3/4FF
1"	углеродистая сталь	BSP	от +40°C до +70°C	ВР/ВР	500	TLHPCV1FF
1.1/4"	углеродистая сталь	BSP	от +40°C до +70°C	ВР/ВР	500	TLHPCV1.1/4FF

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) обратного клапана , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(подпись)