

Зубчатая шестерня со ступицей ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Зубчатая шестерня со ступицей ISKRA

Основной элемент зубчатой передачи – зубчатая шестерня, или колесо редуктора, которая отвечает за преобразование вращательного движения в поступательное. Зубчатая шестерня со ступицей, выполненная из стали С45.


Тип:	Зубчатая шестерня со ступицей
Стандарт:	UNI EN 10083–1
Ступица:	Да
Модуль:	1 = 15 мм 1,5 = 17 мм 2 = 20 мм 2,5 = 25 мм 3 = 30 мм 4 = 40 мм 5 = 50 мм 6 = 60 мм
Угол давления:	20 градусов.
Материал:	сталь С 45 Е – UNI EN 10083–1

Прямозубые шестерни со ступицей



Ширина ступицы H
для модуля:

1 = 25 мм
1,5 = 30 мм
2 = 35 мм
2,5 = 40 мм
3 = 50 мм
4 = 60 мм
5 = 75 мм
6 = 80 мм



Ширина зубчатого
венца h для модуля:

1 = 15 мм
1,5 = 17 мм
2 = 20 мм
2,5 = 25 мм
3 = 30 мм
4 = 40 мм
5 = 50 мм
6 = 60 мм

Угол давления 20°

Материал: сталь С 45 Е – UNI EN 10083–1

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:


(подпись)