

серия TERMA PREM

Рукав для горячей воды, 10 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °C...+ 125 °C
Внешний слой	Резиновая смесь SBR/EPDM, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Черная, гладкая, резиновая смесь EPDM
Усиление	Высокопрочные синтетические слои и спирали из стальной проволоки
Длина бухты, м	40
Маркировка	TERMA PREM TITAN LOCK HOT WATER S&D HOSE W.P. 10BAR 150PSI
Страна производства	Турция



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	28	10	30	0,5	90	TL020TR-PR
25	34	10	30	0,67	152	TL025TR-PR
32	42	10	30	0,87	192	TL032TR-PR
38	48	10	30	1,1	228	TL038TR-PR
51	62	10	30	1,65	306	TL050TR-PR
63	75	10	30	2	381	TL063TR-PR
76	89	10	30	2,75	457	TL076TR-PR
102	115	10	30	3,72	610	TL100TR-PR

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ РУКАВА

Данный тип рукавов используются для транспортировки абразивных материалов, таких как песок, дробь, корунд, стеклянный порошок, купершлак и многих других типов веществ. Абразивостойкий рукав напорно всасывающий используется для ссыпания продуктов переработки на горно-обогатительных комбинатах, для транспортировки твердых и высокоабразивных веществ на бетонных заводах, для удаления шлама и твердых бытовых отходов на коммунальной технике. Широко применяется в пескоструйных работах – очистка металлических поверхностей от коррозии при ремонте нефтехранилищ, резервуаров, металлоконструкций, мостов и трубопроводов. Отдельного внимания заслуживает группа рукавов для штукатурных работ.



серия APATIT

Абразивостойкий рукав для пескоструйных работ, 12 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 25 °C...+ 80 °C
Внешний слой	Черная, устойчивая к атмосферным воздействиям и истиранию резиновая смесь SBR
Внутренний слой	Гладкая, черная, устойчивая к истиранию резиновая смесь NR. Стойкость к истиранию согласно стандарту DIN 53516:1987. Макс. 60-70 мм³
Усиление	Текстиль, обмотка
Длина бухты, м	40
Маркировка	APATIT TITAN LOCK SAND BLAST W.P.12 BAR 175 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	33	12	36	0,86	120	TL020AP
25	39	12	36	0,99	150	TL025AP
32	48	12	36	1,39	180	TL032AP
38	54	12	36	1,6	200	TL038AP



* фитинги и соплодержатели для пескоструйных рукавов – на странице 223