

БРС серия Р

оцинкованная сталь, наружная
резьба

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

БРС серия Р наружная резьба TITAN LOCK

БРС данной серии применяются при работе со сжатым воздухом, пневматическими инструментами, компрессорным оборудованием. Преимущества:

Простое и надежное зубчатое соединение «Нажми и поверни»; Полное открытие обеспечивает полный поток воздуха к инструменту;

Детали изготавливаются из твёрдой стали с покрытием из трехвалентного хрома;

Стопорное кольцо и пружина из фосфористой бронзы с антикоррозийным эффектом;

Дополнительный фиксирующий зажим TLP-CLIP для предотвращения непреднамеренного отсоединения;

Рабочее давление:	20 бар
Тип резьбы:	NPTF
Рабочая температура:	- 20°C...+100°C
Совместимо с сериями БРС:	DIXON P SERIES (THOR), THOR FINGER-LOCK, THOR PHC.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия Р, ниппель или розетка с внешней резьбой, позиции поставляются

Технические параметры:

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Резьба
1/2"	TLPSM3	20	NPTF	3/8"
1/2"	TLPSM4	20	NPTF	1/2"
1/2"	TLPSM6	20	NPTF	3/4"
1/2"	TLPSM8	20	NPTF	1"

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Резьба
1/2"	TLPSH3	20	NPTF	3/8"
1/2"	TLPSH4	20	NPTF	1/2"
1/2"	TLPSH6	20	NPTF	3/4"
1/2"	TLPSH8	20	NPTF	1"

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

