

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НИЖНЕГО НАЛИВА АВТОЦИСТЕРН

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДОННЫЕ КЛАПАНЫ

Пневматический донный клапан является запирающим устройством, устанавливается в донной части автоцистерны. Применяется для слива и налива светлых нефтепродуктов (дизель, бензин, керосин) в автоцистернах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Стандарт	EN 13083 и ADR
Стандарт фланца	ТТМА
Рабочее давление	до 6 бар
Материал корпуса	алюминий
Материал внутренней части	нержавеющая сталь AISI 304
Материал уплотнения	NBR
Рабочая температура	-40 °C ... +70 °C

Пневматический донный клапан с круглым фланцем

Размер, дюйм	Артикул
3"	TL300PBV-C
4"	TL400PBV-C
5"	TL500PBV-C
6"	TL600PBV-C



Пневматический донный клапан с квадратным фланцем

Размер, дюйм	Артикул
4"	TL400PBV-S



Низкопрофильный донный клапан

Размер, дюйм	Артикул
4"	TL400PBV-L



Т-образный донный клапан

Размер, дюйм	Артикул
4"	TL400PBV-T

