

Зубчатая шестерня без ступицы ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Зубчатая шестерня без ступицы ISKRA

Основной элемент зубчатой передачи – зубчатая шестерня, или колесо редуктора, которая отвечает за преобразование вращательного движения в поступательное. Зубчатая шестерня без ступицы, выполненная из стали С45.


Тип:	Зубчатая шестерня без ступицы
Стандарт:	UNI EN 10083–1
Ступица:	Нет
Модуль:	1 = 15 мм 1,5 = 17 мм 2 = 20 мм 2,5 = 25 мм 3 = 30 мм 4 = 40 мм 5 = 50 мм 6 = 60 мм
Угол давления:	20 градусов.
Материал:	сталь С 45 Е – UNI EN 10083–1



Угол давления 20°



Материал: сталь С 45 Е – UNI EN 10083–1



Ширина зубчатого
венца h для модуля:

- 1 = 15 мм
- 1,5 = 17 мм
- 2 = 20 мм
- 2,5 = 25 мм
- 3 = 30 мм
- 4 = 40 мм
- 5 = 50 мм
- 6 = 60 мм

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

ОТК
САРАТОВСКИЙ
(подпись)