


Подшипник высокотемпературный серия 62.. ВНТС ZZ C4 200° ZZ, 200° ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Технические характеристики



Обозначение	Øвну. (d)	Øнар. (D)	Шир. (B)	Скор. об/мин	Стат.нагр, кН при 200°C	Стат.нагр, кН при 20°C
6200 BHTS ZZ C4 200°	10	30	9	5800	2,30	2,60
6201 BHTS ZZ C4 200°	12	32	10	5600	2,80	3,10
6202 BHTS ZZ C4 200°	15	35	11	5400	3,30	3,75
6203 BHTS ZZ C4 200°	17	40	12	5200	4,20	4,75
6204 BHTS ZZ C4 200°	20	47	14	4800	5,90	6,55
6205 BHTS ZZ C4 200°	25	52	15	4400	7,20	8,00
6206 BHTS ZZ C4 200°	30	62	16	4000	10,0	11,2
6207 BHTS ZZ C4 200°	35	72	17	3600	13,7	15,3
6208 BHTS ZZ C4 200°	40	80	18	3200	16,2	18,0
6209 BHTS ZZ C4 200°	45	85	19	2800	18,3	20,4
6210 BHTS ZZ C4 200°	50	90	20	2400	21,6	24,0
6211 BHTS ZZ C4 200°	55	100	21	2000	26,1	29,0
6212 BHTS ZZ C4 200°	60	110	22	1800	32,4	36,0
6213 BHTS ZZ C4 200°	65	120	23	1600	37,3	41,5
6214 BHTS ZZ C4 200°	70	125	24	1400	39,6	44,0
6215 BHTS ZZ C4 200°	75	130	25	1200	44,1	49,0
6216 BHTS ZZ C4 200°	80	140	26	1000	49,5	55,0
6217 BHTS ZZ C4 200°	85	150	28	900	57,6	64,0
6218 BHTS ZZ C4 200°	90	160	30	800	66,1	73,5
6219 BHTS ZZ C4 200°	95	170	32	700	73,3	81,5
6220 BHTS ZZ C4 200°	100	180	34	600	83,7	93,0

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:  (подпись)