

**Латунный шаровой кран  
внутренняя резьба - внутренняя резьба (ВР-ВР)**

**TITAN LOCK**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**



**TITAN LOCK**

# Латунный шаровой кран

## внутренняя резьба - внутренняя резьба (ВР-ВР)

### TITAN LOCK

Двухсоставной шаровый кран из латуни TITAN LOCK предназначен для использования в трубопроводах. Представляет собой разборный корпус из двух частей с рукояткой и уплотнением. В качестве запирающего элемента выступает латунный шар с проходным отверстием.

Полнопроходная конструкция не вызывает сопротивления передаваемой среды, что делает такой кран оптимальным выбором для вязкой жидкости или жидкости, содержащей твердые частицы.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Материал:             | Латунь      |
| Стандарт резьбы:      | BSP         |
| Размер, дюйм:         | от 1/2 до 4 |
| Рабочее давление, Бар | 40          |

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поштучно

| Размер |       | Рабочее<br>давление, Бар | Латунь    |
|--------|-------|--------------------------|-----------|
| дюйм   | мм    |                          |           |
| 1/2"   | DN15  | 40                       | TL50BVBR  |
| 3/4"   | DN20  | 40                       | TL75BVBR  |
| 1"     | DN25  | 40                       | TL100BVBR |
| 1 1/4" | DN32  | 40                       | TL125BVBR |
| 1 1/2" | DN38  | 40                       | TL150BVBR |
| 2"     | DN50  | 40                       | TL200BVBR |
| 3"     | DN75  | 40                       | TL300BVBR |
| 4"     | DN100 | 40                       | TL400BVBR |

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) крана, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)