

Люк овальный TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Люк овальный

Люк овальный нержавеющей обеспечивает удобный доступ в емкости и резервуары. Люк открывается наружу и рассчитан на работу с низким давлением.

Позволяет выполнять загрузку и контроль производства, а также проводить ремонт и осмотр внутренних поверхностей. Выполнен по требованиям санитарных норм.

Основная область применения - пищевая и химическая промышленность. Люк устанавливается на верхнюю часть емкости для приготовления, хранения и транспортировки пива, вина, молочных продуктов, соков, дистиллятов, химических и фармацевтических продуктов.

Состав:

- обечайка (воротник под приварку) высотой 80 мм;
- крышка с фиксирующим элементом (резьбовое соединение с гайкой-барашком);
- уплотнение из EPDM, которое обеспечивает герметичность.



Артикул	Материал	длина, мм	ширина, мм	высота обечайки, мм
TLTO43X33S	AISI 304	430	330	80
TLTO53X43S	AISI 304	530	430	80
TLTO63X52S	AISI 304	630	520	80
TLTO43X33SS	AISI 316	430	330	80
TLTO53X43SS	AISI 316	530	430	80
TLTO63X52SS	AISI 316	630	520	80

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК



(подпись)