

**Нержавеющий шаровой кран (AISI 304)
внутренняя резьба - внутренняя резьба (ВР-ВР)**

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Нержавеющий шаровой кран (AISI 304) внутренняя резьба - внутренняя резьба (BP-BP) TITAN LOCK

Двухсоставной шаровый кран из нержавеющей стали TITAN LOCK предназначен для использования в трубопроводах. Представляет собой разборный корпус из двух частей с рукояткой и уплотнением. В качестве запирающего элемента выступает стальной шар с проходным отверстием. Полнопроходная конструкция не вызывает сопротивления передаваемой среды, что делает такой кран оптимальным выбором для вязкой жидкости или жидкости, содержащей твердые частицы.

Материал:	Нержавеющая сталь 304
Стандарт резьбы:	BSP
Размер, дюйм:	от 1/2 до 4
Рабочее давление, Бар	40

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поштучно

Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
дюйм	мм		
1/2"	DN15	69	TL50BVSS
3/4"	DN20	69	TL75BVSS
1"	DN25	69	TL100BVSS
1 1/4"	DN32	69	TL125BVSS
1 1/2"	DN38	69	TL150BVSS
2"	DN50	69	TL200BVSS
2 1/2"	DN63	69	TL250BVSS
3"	DN75	69	TL300BVSS
4"	DN100	69	TL400BVSS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) крана , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)