

БРС серия Р

оцинкованная сталь, розетка под рукав

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

БРС серия Р внутренняя резьба TITAN LOCK

БРС данной серии применяются при работе со сжатым воздухом, пневматическими инструментами, компрессорным оборудованием. Преимущества:

Простое и надежное зубчатое соединение «Нажми и поверни»; Полное открытие обеспечивает полный поток воздуха к инструменту;

Детали изготавливаются из твёрдой стали с покрытием из трехвалентного хрома;

Стопорное кольцо и пружина из фосфористой бронзы с антикоррозийным эффектом;

Дополнительный фиксирующий зажим TLP-CLIP для предотвращения непреднамеренного отсоединения;

Рабочее давление:	20 бар
Рабочая температура:	- 20°C...+100°C
Совместимо с сериями БРС:	DIXON P SERIES (THOR), THOR FINGER-LOCK, THOR PHC.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия Р, розетка с выходом под рукав.

Технические параметры:

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар
1/2"	TLPSH3	20
1/2"	TLPSH4	20
1/2"	TLPSH6	20
1/2"	TLPSH8	20

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) БРС , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

