

серия KLEVER

Молочный ПВХ шланг.

Используется для розлива, транспортировки и перекачки молока и молочных продуктов из растительных и животных жиров. Рукав изготовлен из специального пищевого пластика и полностью соответствует всем правилам для продуктов, которые используются в пищевой промышленности.

Технические параметры:

Тип рукава	Безнапорный
Рабочая температура	- 15 °C...+ 60 °C
Материал исполнения	Мягкий прозрачный ПВХ
Длина бухты, м	50
Маркировка	KLEVER TITAN LOCK MILK HOSE W.P 1,0 BAR 15 PSI



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
15	18	1	3	0,101	120	TL015KL
19	22	1	3	0,125	150	TL020KL
25	29	1	3	0,22	200	TL025KL
32	38	1	3	0,43	400	TL032KL
38	44	1	3	0,5	550	TL038KL

серия ОКА

Прозрачная безнапорная ПВХ трубка.

Используются для транспортировки жидких, сыпучих веществ без давления.

Технические параметры:

Тип рукава	Безнапорный
Рабочая температура	- 5 °C...+ 60 °C
Материал исполнения	Мягкий прозрачный ПВХ
Длина бухты, м	50
Маркировка	ОКА TITAN LOCK PVC TUBE 1,5 BAR 22 PSI



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
6	8	1,5	5	0,0285	100	TL006OK
8	10	1,5	5	0,037	100	TL008OK
10	12	1,5	4	0,045	120	TL010OK
12	15	1,5	4	0,083	150	TL012OK

серия PECHORA

Маслобензостойкий ПВХ рукав, 4-9 Бар.

Маслобензостойкий ПВХ рукав используется для обработки материалов под высоким давлением, включая масло, бензин, воду и др. Широко применяется в нефтеперерабатывающей промышленности, строительстве и линии обслуживания смазки.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 25 °C...+ 60 °C
Материал исполнения	Маслостойкий ПВХ
Усиление	Жесткая ПВХ спираль
Длина бухты, м	30
Маркировка	PECHORA TITAN LOCK PVC MBS OIL AND GAS RESISTANT SUCTION HOSE

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
25	31	9	24	0,35	100	TL025PC
32	41	9	24	0,55	128	TL032PC
38	47	7	24	0,8	152	TL038PC
51	60	7	18	1	204	TL050PC
63	73	6	18	1,5	252	TL063PC
76	88	6	15	1,75	304	TL076PC
102	116	6	15	3	510	TL100PC
152	166	4	15	5,3	760	TL150PC

